

G 25/4.00A/F BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto





Klippon® Connect con tecnología de conexión brida-tornillo

La gran fiabilidad y variedad de diseños de los bloques de bornes con conexiones brida-tornillo facilitan la planificación y optimizan la seguridad operativa. Klippon® Connect ofrece una respuesta eficaz a una amplia variedad de requisitos diferentes.

Datos generales para pedido

Versión	Componentes activos, Fusible	
Código	0192800000	
Tipo	G 25/4.00A/F BR	
GTIN (EAN)	4008190115319	
Cantidad	10 Pieza	



G 25/4.00A/F BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	25 mm	Altura (pulgadas)	0,984 inch
Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0,197 inch
Peso neto	1,4 g	Profundidad	5 mm
Profundidad (pulgadas)	0.197 inch		

Conformidad medioambiental del producto

RFACH SVHC	Lead 7439-92-1

Datos del material

Color	Gris claro
JUIUI	Ulia Cialu

Datos nominales

Tensión nominal	250 V	Intensidad nominal	4 A

Fusibles

Capacidad de desconexión nominal	1,5 kA	Características	rápido
Caída de tensión	180 mV	Color	Gris claro
Color del indicador	marrón	Corriente	4 A
Indicación óptica de funcionamiento	Sí	Integral de fusión	40 A ² s
Potencia de salida (@ 1,5 ln)	1,3 W	Versión	Accesorios para fusibles
portafusible	G-Si. 5 x 25		

Valores característicos del sistema

Versión	Accesorios para fusibles

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Descargas

Folleto/catálogo	<u>CAT 1 TERM 16/17 EN</u>
Documentación del usuario	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>