

Código	Descripción
1SL0251A00	Puerta interior lisa para Gabinete GEMINI, Tamaño 1
1SL0252A00	Puerta interior lisa para Gabinete GEMINI, Tamaño 2
1SL0253A00	Puerta interior lisa para Gabinete GEMINI, Tamaño 3
1SL0254A00	Puerta interior lisa para Gabinete GEMINI, Tamaño 4
1SL0255A00	Puerta interior lisa para Gabinete GEMINI, Tamaño 5
1SL0256A00	Puerta interior lisa para Gabinete GEMINI, Tamaño 6
1SL0340A00	Cerradura con llave para Gabinete GEMINI, IP 66
1SL0342A00	Juego de 4 orejas de fijación a pared, para Gabinete GEMINI
1SL0343A00	Juego de 2 Fijaciones a poste para Gabinete GEMINI, Tamaño 1
1SL0344A00	Juego de 2 Fijaciones a poste para Gabinete GEMINI, Tamaño 2 y 3
1SL0345A00	Juego de 2 Fijaciones a poste para Gabinete GEMINI, Tamaño 3 y 4
1SL0346A00	Juego de 2 Fijaciones a poste para Gabinete GEMINI, Tamaño 6
1SL0352A00	Pedestal para soportar Gabinete GEMINI, Tamaños del 1 al 4
EN0105K	Kit de Ventilación (Rejilla + Filtro), IP 54 para Gabinete GEMINI de 105 x 105 mm
EN0150K	Kit de Ventilación (Rejilla + Filtro), IP 54 para Gabinete GEMINI de 150 x 150 mm
1SL0351A00	Kit Anticondensación para Gabinete GEMINI

2.2 Tableros de Subdistribución y Alumbrado PROTECTA PLUS y Compact

Oferta para 12, 18, 24, 36 y 48 módulos con Interruptor principal o Terminales hasta 250 A, aceptando como Interruptor Principal un Interruptor Termomagnético de la Serie S 200 o un Interruptor Caja Moldeada de la Serie Tmax.

Fabricados en lámina de acero rolado en frío, Color RAL 7035; para sobreponer y empotrar. Aplicación Terciario e industrial

Características Generales

- Corriente asignada de corta duración 35 kA
- Tensión de operación 480/277 V ca
- Oferta en 3 Fases, 4 Hilos
- Grado de Protección IP 41, IK 10

Normatividad

Conforme a las Normas IEC 439-3 y BS 60 439-1 y 3
Certificación ANCE

Tablero de Subdistribución y Alumbrado PROTECTA PLUS y Compact, con puerta reversible, IP 41, IK 10, sobreponer y empotrar

Función:		Aplicación Terciario e Industrial. Solamente admite como derivados la serie S 200 de System pro M compact.	
		Conforme a las Normas IEC 439-3 y BS 60 439-1 y 3	
Código	Descripción	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profundidad	
1SKP804142C6508	Tablero de Subdistribución y Alumbrado PROTECTA PLUS para 12 Módulos, Sobreponer, IP 41, IK 10, RAL 7035	502x508x175	
1SKP806142C6508	Tablero de Subdistribución y Alumbrado PROTECTA PLUS para 18 Módulos, Sobreponer, IP 41, IK 10, RAL 7035	560x502x175	
1SKP808142C6508	Tablero de Subdistribución y Alumbrado PROTECTA PLUS para 24 Módulos, Sobreponer, IP 41, IK 10, RAL 7035	610x508x175	
1SKP812142C6508	Tablero de Subdistribución y Alumbrado PROTECTA PLUS para 36 Módulos, Sobreponer, IP 41, IK 10, RAL 7035	718x508x175	
1SKP816142C6508	Tablero de Subdistribución y Alumbrado PROTECTA PLUS para 48 Módulos, Sobreponer, IP 41, IK 10, RAL 7035	830x508x175	

NUEVO
PLUS



Más Ancho y Más Profundo

Nota: para requerimiento de otro producto, favor contactar a nuestros Representantes de Ventas

	Código	Descripción	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profundidad
Compact 	1SKP804142C0051	Tablero de Subdistribución y Alumbrado PROTECTA Compact para 12 Módulos, Sobreponer/Empotrar, IP 41, IK 10, RAL 7035	502x400x125
	1SKP806142C0051	Tablero de Subdistribución y Alumbrado PROTECTA Compact para 18 Módulos, Sobreponer/Empotrar, IP 41, IK 10, RAL 7035	560x400x125
	1SKP808142C0051	Tablero de Subdistribución y Alumbrado PROTECTA Compact para 24 Módulos, Sobreponer/Empotrar, IP 41, IK 10, RAL 7035	610x400x125
	1SKP812142C0051	Tablero de Subdistribución y Alumbrado PROTECTA Compact para 36 Módulos, Sobreponer/Empotrar, IP 41, IK 10, RAL 7035	718x400x125
	1SKP816142C0051	Tablero de Subdistribución y Alumbrado PROTECTA Compact para 48 Módulos, Sobreponer/Empotrar, IP 41, IK 10, RAL 7035	830x400x125

Accesorios para Tablero de Subdistribución y Alumbrado PROTECTA PLUS y Compact

	Código	Descripción
	1SKA1510000C0001	Marco embellecedor para PROTECTA Compact Empotrado de 12 Módulos
	1SKA1510000C0002	Marco embellecedor para PROTECTA Compact Empotrado de 18 Módulos
	1SKA1510000C0003	Marco embellecedor para PROTECTA Compact Empotrado de 24 Módulos
	1SKA1510000C0004	Marco embellecedor para PROTECTA Compact Empotrado de 36 Módulos
	1SKA1510000C0005	Marco embellecedor para PROTECTA Compact Empotrado de 48 Módulos
	1SKA148000C1001	Kit de Instalación para colocación de Interruptor Termomagnético modular, Serie S 200 como Int. Ppal, para PROTECTA PLUS y Compact
	1SKA141000C3001	Kit de Instalación para colocación de Interruptor Termomagnético Caja Moldeada Tmax T1, como Int. Ppal, para PROTECTA PLUS y Compact
	1SKA141000C3003	Kit de Instalación para colocación de Interruptor Termomagnético Caja Moldeada Tmax T3, como Int. Ppal, para PROTECTA PLUS y Compact
	1SKA143000C3002	Kit de Instalación de Terminales Principales hasta 250 A para PROTECTA PLUS y Compact, incluye Terminales para cables hasta 120 mm² (Zapatitas)
	1SKA143000C3001	Kit de Instalación de Terminales hasta 250 A para PROTECTA PLUS y Compact, no incluye Terminales para Cables
	1SKA132002C1001	Cerradura con llave para PROTECTA PLUS y Compact
	1SKA122142C0001	Caja de Extensión con Ventana para 16 Módulos 400x200x125mm (Solo PROTECTA Compact)
	1SKA121142C0001	Caja de Extensión para Automatización 200x400x125mm (Solo PROTECTA Compact)
	1SKA123142C0001	Caja de Extensión para Automatización 400x400x125mm (Solo PROTECTA Compact)
	LS-12863	Tapas Cubremódulos, RAL 7035, 4 Módulos por Pza.

2.3 Tablero de Subdistribución ARTU L Panel Board

La gama de Tableros de Subdistribución y Distribución ARTU se fortalece con la nueva serie ARTU L Panel Board, ofreciendo una amplia variedad de alternativas de configuración, ahora con capacidades hasta 1,250 A y con opción en interruptores derivados hasta 630 A.

El nuevo Tablero ARTU L Panel Board con su diseño estético y al mismo tiempo robusto, está diseñado con un nuevo sistema práctico y funcional, disponible en capacidades de 6, 12, 14, 20, y 28 interruptores derivados. Para alojar Interruptores Termomagnéticos de la Serie Tmax: T1, T2, T3, T4 y T5, monofásicos y trifásicos, usando la misma base de montaje diseñada por ABB tipo sobreponer. El Tablero ARTU L Panel Board está provisto en su versión básica de un marco embellecedor plástico, ofreciendo la alternativa de instalar opcionalmente una puerta ciega ó puerta de vidrio.

Características

- Corriente Nominal desde 250...1,250 A
- Corriente asignada de corta duración 50 kA
- Tensión de operación hasta 690 V ca
- Tensión asignada a impulso 8 kV
- Grado de Protección IP31 sin puerta, IP 43 con puerta, IK 08
- Certificación ANCE

Nota: para requerimiento de otro producto, favor contactar a nuestros Representantes de Ventas

