


Morsettiere in ceramica HOT

Ceramic terminal blocks HOT



Articolo Item		BH60.1	BH60.2	BH60.3
Numero poli Poles number		1	2	3
Sezione nominale Nominal section		4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²
Tensione nominale Rated voltage		450 V	450 V	450 V
Corrente nominale Rated current		32 A	32 A	32 A
Conduttori flessibili* Flexible cables*		2 x 4 mm ²	2 x 4 mm ²	2 x 4 mm ²
Conduttori rigidi* Solid cables*		2 x 6 mm ²	2 x 6 mm ²	2 x 6 mm ²
Fori di fissaggio Fixing holes	Interasse Centres	-	-	13 mm
	Numero Number	-	1	2
		A: 12 mm B: 16 mm C: 16 mm D: - E: 3.2 mm F: - G: -	A: 21 mm B: 18 mm C: 16 mm D: 4.5 mm E: 3.2 mm F: 12 mm G: 7 mm	A: 33 mm B: 18 mm C: 16 mm D: 4.5 mm E: 3.2 mm F: 12 mm G: 7 mm



Materiali utilizzati:
viti in acciaio zincato, inserto in ottone nichelato e guscio in ceramica

Utilized materials:
screws of zinc plated steel, nickel-plated brass inserts and shell of ceramic



BH100.1	BH100.2	BH100.3	BH160.2	BH160.3
1	2	3	2	3
6 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
450 V	450 V	450 V	450 V	450 V
41 A	41 A	41 A	57 A	57 A
2 x 6 mm ²	2 x 6 mm ²	2 x 6 mm ²	2 x 10 mm ²	2 x 10 mm ²
2 x 10 mm ²	2 x 10 mm ²	2 x 10 mm ²	2 x 16 mm ²	2 x 16 mm ²
-	-	13 mm	-	17 mm
-	1	2	1	2
A: 13 mm B: 21 mm C: 20 mm D: - E: 4.3 mm F: - G: -	A: 24 mm B: 21 mm C: 20 mm D: 4.8 mm E: 4.3 mm F: 16 mm G: 7.2 mm	A: 36 mm B: 21 mm C: 20 mm D: 4.8 mm E: 4.3 mm F: 16 mm G: 7.2 mm	A: 31 mm B: 26 mm C: 20 mm D: 5 mm E: 6.1 mm F: 12 mm G: 7.6 mm	A: 48 mm B: 26 mm C: 20 mm D: 5 mm E: 6.1 mm F: 12 mm G: 7.6 mm



I morsetti in ceramica hanno una temperatura d'esercizio da - 40°C a + 650°C

The ceramic terminal blocks have an operating temperature range of - 40°C to + 650°C