
406190244000

Mini-relé para circuito impreso y enchufable 8 - 10 - 12 - 16 A



La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

Descripción técnica:
Mini-relé, Circuito impreso/Enchufable - reticulado 5 mm, 1 contacto, Contacto conmutado, 16 A, AgSnO2, Bobina DC, 24 V, funcionamiento - de 17.5 a 36 V, potencia nominal 0.65 W, resistencia 900 Ω, absorbida 27 mA, tensión de mantenimiento 9.6 V, tensión de desconexión 2.4 V, variantes: Largo de terminales 5.2 mm (enchufable), versión: Estanco al flux (RT II), temperatura ambiente de -40 a +85 °C

IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO

Características técnicas:

Descripción comercial:	Montaje en CI o zócalo Serie 95, 1 contact conmutado de 16 A (separación contacto de 5 mm). Bobina de CC (650 mW o 500 mW) y bobina de CA. Variante con contactos sin cadmio. Aislamiento de 8 mm, 6 kV (1,2/50 µs) entre la bobina y los contactos. Cumple con la prueba de hilo incandescente según EN 60335-1.
Tipo de alimentación:	Bobina DC
Tensión nominal de alimentación DC:	24 V
Potencia nominal DC:	0.65 W
Campo de funcionamiento DC:	17.5 ... 36 V
Configuración de contactos:	1 contacto, Contacto conmutado
Corriente nominal del contacto:	16
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Vida útil eléctrica:	100000 ciclos
Aislamiento bobina/contactos:	6 kV
Temperatura ambiente:	-40 ... 85 °C
Dimensiones:	25x29x12.4 mm
Certifications and quality approvals (according to type):	

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento.\nLa información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

Contactar con nuestro equipo de ventas Encontrar un distribuidor

Finder 2026 - Todos los derechos reservados
Findernet.com
Informaciones técnicas

Los datos mostrados en este archivo PDF son generados automáticamente desde nuestro catálogo en línea. Los datos completos están disponibles en la documentación del usuario.
Fecha de creación 09/11/2026.