

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1525.010

Cajas de bornes KL

Estado: 21/12/2022 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1525.010 - Cajas de bornes KL Acero inoxidable

Caja de bornes de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304). Grado de protección IP 66.

Características

Referencia	KL 1525.010
Material	Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
Superficie	Caja y tapa: pulimentada, grano 180
Unidad de envase	Caja con tapa Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Estándar	NEMA 4X
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 200 mm Profundidad: 120 mm
Grosor del material de la tapa	1.25 mm
Grosor del material de la caja	1.25 mm
Cierre	Number locks: 4
Material básico	Acero inoxidable
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	3.6 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0
Código arancelario	73269098
EAN	4028177008526
ETIM 7.0	EC000261

Características

ECLASS 8.0

27180101

Aprobaciones

Aprobaciones

Bureau Veritas
DNV-GL
GOST
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Explicaciones

Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK