

Ventiladores con filtro (24...630)m³/h y filtros de salida

SERIE
7F



Secaderos



Máquinas textiles



Máquinas de papel



Máquinas de
cerámica



Máquinas
de procesar
madera



Cuadros
de mando,
distribución



Cuadros de
control



Ventilación
forzada



Filtro de salida

El tamaño del filtro de salida debe corresponder al tamaño del ventilador para conseguir la mejor ventilación del armario/cuadro eléctrico

- Profundidad mínima dentro del armario/cuadro eléctrico
- Tiempos de instalación y mantenimiento reducidos
- Filtro interno fácilmente reemplazable

NEW

7F.02.0.000.1000



- Para ventilador con filtro 7F.20.x.xxx.1020
- Tamaño 1

NEW

7F.02.0.000.2000



- Para ventilador con filtro 7F.20.x.xxx.2055
- Tamaño 2

NEW

7F.02.0.000.3000



- Para ventilador con filtro 7F.20.x.xxx.3100
- Tamaño 3

Dimensiones: ver página 14

Otros datos

Material plástico

Material plástico según UL94 V-0, gris claro (RAL 7035)

Clase del filtro

G3 conforme EN 779, grado de filtrado (80...90)%

Material del filtro

Fibra sintética, estructura progresiva, resistente a temperaturas hasta +100 °C, autoextinguible, Clase F1 (DIN 53438)

Grado de protección según EN 60529

IP 54

Grado de protección según NEMA

Tipo 12

Homologaciones (según los tipos)

CE EAC cRU[®] us

G