


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1316.600

Hygienic Design

Estado: 22/12/2022 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1316.600 - Hygienic Design Armario compacto HD, de una puerta

Solución de caja adaptada a las exigencias de la industria alimentaria. Techo con inclinación de 30° hacia delante. El tintado azul de la junta la diferencia claramente de los alimentos

Características

Referencia	HD 1316.600
Ejecución	Inclinación techo 30° hacia delante
Product modification	El armario compacto HD de una puerta incluye, desde junio de 2020, la nueva placa de montaje del armario compacto AX.
Material	Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Placa de montaje: chapa de acero Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Superficie	Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm Placa de montaje: galvanizada Junta: color azul (RAL 5010)
Unidad de envase	Caja cerrada en todo el contorno Puerta con junta insertada Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda Placa de montaje
Dimensiones	Anchura: 810 mm Alt. frontal: 1.050 mm Altura posterior: 1.221 mm Profundidad: 300 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	745 mm x 975 mm
Ángulo de abertura de la puerta	125°
Nº de cierres	2
Código IK	IK08

Características

Material básico	Acero inoxidable
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 66 IP X9
Estándar	NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	60.1 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0
Código arancelario	94032080
EAN	4028177567641
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaciones

Aprobaciones	GOST UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK