

IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Interfaz de asistencia FrontCom[®] Micro con RJ45 en IP65

Datos generales para pedido

Versión	FrontCom Micro módulo RJ45, TIA-568A
Código	1018810000
Tipo	IE-FCM-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248730063
Cantidad	10 Pieza

Fecha de creación 17 de febrero de 2021 19:13:58 CET

IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Espesor de pared, máx.	3 mm	Espesor de pared, mín.	1 mm
Peso neto	3,5 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
-------------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	IDC
Descripción del artículo	FrontCom Micro módulo RJ45	Modo de conexión	TIA-568A
Color	negro	Material capotas	PA UL 94 V0
Diámetro del aislante, máx.	1,6 mm	Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Diámetro del cable, rígido	0,4...0,64 mm
Diámetro del cable, rígido, mín.	0,4 mm	Diámetro del cable, rígido, máx.	0,64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)	AWG 24...AWG 22	Diámetro del cable, flexible	0,48...0,76 mm
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)	AWG 24	Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)	AWG 22
Diámetro del cable, flexible, mín.	0,48 mm	Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)	AWG 26...AWG 22
Diámetro del cable, flexible, máx.	0,76 mm	Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)	AWG 26
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)	AWG 22	Diámetro de la funda, mín.	5,5 mm
Diámetro de la funda, máx.	10 mm	Tipo de montaje	Armario de distribución, Distribution box
Apantallamiento	contacto de apantallamiento 360°	Tipo de protección	IP65, cerrado
Ciclos de enchufado	750		

Normas generales

Conector norma	IEC 60603-7-51	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	----------------	----------------------------	---------

Normas

Conector norma	IEC 60603-7-51
----------------	----------------

Propiedades eléctricas

PoE / PoE+	conforme a la norma IEEE 802.3af
------------	----------------------------------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Fecha de creación 17 de febrero de 2021 19:13:58 CET

IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	E316369

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	DUXR.E316369
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI FRONTCOM EN PI PROFINET CABLING EN
Datos de ingeniería	STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual


IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Sección del montaje

