

QSL

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Número de artículo
naranja	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,837	876 361 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,252	876 361 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,254	876 361 313
rojo	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,837	876 362 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,252	876 362 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,254	876 362 313
claro	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,837	876 364 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,252	876 364 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,254	876 364 313
azul	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,837	876 365 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,252	876 365 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,254	876 365 313
verde	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,837	876 366 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,252	876 366 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,254	876 366 313
amarillo	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,837	876 367 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,252	876 367 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,254	876 367 313



AMK



AB3



AG3



AKV

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Peso	Número de artículo
AMK	Set de montaje para la combinación de varios equipos de señalización del mismo tamaño	10 g	874 010 900
AB3	Kit de montaje para escuadra metálica para el montaje en cualquier dirección (p. ej. en plataformas de montaje)		874 033 900
AG3	Junta plana para la correcta instalación IP66 en superficies lisas		874 023 900
AKV	Prensaestopa M20x1,5		698 800 026

TABLA DE TONOS

Monatdo			
La	N	Lb	
X	X		Tono intermit
	X	X	Doble tono
X	X	X	Tono continuo

