

SAIBW-3+PE/11-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

Datos generales para pedido

Versión	Conectore hembra de configuración libre, M12, Conector hembra acodado
Código	1467870000
Tipo	SAIBW-3+PE/11-S-COD
GTIN (EAN)	4050118273298
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 18 de febrero de 2021 17:21:57 CET

SAIBW-3+PE/11-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	30 g
-----------	------

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos técnicos conectores de libre configuración

Ciclos de enchufado	≥ 100	Codificación	S
Conexión de apantallamiento	No	Diámetros de cable	8...10 mm (PG11)
Diámetros de cable, max.	10 mm	Diámetros de cable, min.	8 mm
Grado de polución	3	Intensidad nominal	12 A
Intensidad nominal	12 A	Material capotas	PA
Material del anillo roscado	Fundición inyectada de cinc	Número de polos	4
Prensaestopas	PG 11	Rango de temperatura caja	-40 ... +85 °C
Resistencia de aislamiento	10 ⁸ Ω	Sección de conexión del conductor, max.	1,5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0,14 mm ²	Sección de conexión, máx.	1,5 mm ²
Sección de conexión, mín.	0,5 mm ²	Superficie de contacto	bañado en oro
Tensión nominal	630 V	Tensión nominal	630 V
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Tipo de protección	IP67

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	E307231

Descargas

Folleto/catálogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Datos de ingeniería	STEP
Documentación del usuario	Manual

SAIBW-3+PE/11-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Esquema de polos

