

LIGHT

CAJAS ESTANCAS DE DERIVACIÓN IP65-IP67

Descripción: GUARDAMOTOR IP65-IP67 CON LATERALES LISOS

Referencia:

GSL231

Características:

Tipo de producto:	Guardamotor estanco con tapa opaca y laterales lisos IP65-IP67
Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):	185x246x180 mm
Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):	-
Nº Módulos:	-
Instalación:	Superficie
Color:	RAL 7035
Tipo de ventana:	Opaca
Peso (kg):	0,70
Entrada cables:	-
Componentes:	-
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Base: PS antichoque
Material de la tapa-ventana-puerta:	PS antichoque

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP65-IP67
Resistencia al impacto:	IK07
Resistencia al hilo incandescente:	650 °C
Presión de bola:	70 °C
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC
Intensidad máxima admisible:	
Doble aislamiento:	Clase II

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60670-22
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044199009
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC002600

LIGHT

CAJAS ESTANCAS DE DERIVACIÓN IP65-IP67

Descripción: GUARDAMOTOR IP65-IP67 CON LATERALES LISOS

Referencia: GSL231



Plano detallado:

 <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GSL231.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GSL231.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GSL231.stp>

Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

185x246x180 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

-

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado retractiladas individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje.

Unidades de embalaje: 3

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales y exteriores. Industrias, sector fotovoltaico, almacenes, garajes, allí donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.