

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.200 Luminaria LED

Estado: 20/12/2022 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.200 - Luminaria LED

¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.

## Características

|                                                 |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                      | SZ 2500.200                                                                                                                                  |
| Ejecución                                       | sin base de enchufe                                                                                                                          |
| Ventajas                                        | Óptima iluminación de todo el armario<br>A elección con fijación clip, atornillada o imán<br>Equipamiento adecuado para cualquier aplicación |
| Ejecución                                       | sin base de enchufe<br>Conector con giro de 90°<br>Ajuste de la distribución de luz                                                          |
| Material                                        | Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado<br>Cubierta de la iluminación: policarbonato<br>Extremos de la luminaria: PC-ABS               |
| Color                                           | Caja: RAL 7016                                                                                                                               |
| Unidad de envase                                | Incl. tornillos de fijación                                                                                                                  |
| Potencia                                        | 11 W                                                                                                                                         |
| Posibilidades de conexión                       | Alimentación, 3 polos<br>Cableado de paso, 3 polos<br>Interruptor de puerta                                                                  |
| Overvoltage category                            | II                                                                                                                                           |
| Clase de protección                             | II (aislado)                                                                                                                                 |
| Tipo de montaje de la luminaria                 | atornillado<br>fijación clip<br>fijación magnética (accesorios)                                                                              |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V c.a.                                                                                                                                  |
| Tensión de aislamiento                          | 300 V c.a.                                                                                                                                   |
| Posibilidades de montaje                        | Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm                                                                                          |

# Características

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Flujo luminoso                          | 900 lm                                                 |
| Color de la luz                         | 4000 K (blanco neutro)                                 |
| Observaciones                           | Pedir los accesorios de conexión por separado          |
| Dimensiones                             | Anchura: 437 mm<br>Altura: 75 mm<br>Profundidad: 23 mm |
| Campo de temperatura de servicio        | -20 °C...55 °C                                         |
| Tensión de servicio                     | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                         |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 20                                                  |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).                                              |
| Peso/UE                                 | 0.566 kg                                               |
| Contenido de cobre (kg / pza.)          | 0                                                      |
| Código arancelario                      | 94054990                                               |
| EAN                                     | 4028177806955                                          |
| ETIM 7.0                                | EC000321                                               |
| ECLASS 8.0                              | 27189241                                               |

# Aprobaciones

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones  | CQC-CCC<br>ENEC<br>UL                                       |
| Certificados  | EAC                                                         |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |