

## HDC 32B ADLU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

### Datos generales para pedido

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | HDC - cajas, Grupo: 10, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Base abierta, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con tapa |
| Código     | <a href="#">1219800000</a>  |
| Tipo       | HDC 32B ADLU  |
| GTIN (EAN) | 4008190111090   |
| Cantidad   | 1 Pieza   |

## HDC 32B ADLU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|                            |            |                             |            |
|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Altura                     | 55 mm      | Altura (pulgadas)           | 2,165 inch |
| Anchura                    | 143,3 mm   | Anchura (pulgadas)          | 5,642 inch |
| Medida de fijación, altura | 65 mm      | Medida de fijación, anchura | 110 mm     |
| Peso neto                  | 397 g      | Profundidad                 | 126,6 mm   |
| Profundidad (pulgadas)     | 4,984 inch |                             |            |

### Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

### Conformidad medioambiental del producto

|                     |  |                          |
|---------------------|--|--------------------------|
| REACH SVHC          | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |                          |
| Resistencia química | Sustancia  | Acetona                  |
|                     | Resistencia química  | Con resistencia limitada |
|                     | Sustancia  | Aceite de perforación    |
|                     | Resistencia química  | Resistente               |
|                     | Sustancia  | Diésel                   |
|                     | Resistencia química  | Resistente               |
|                     | Sustancia  | Alcohol etílico          |
|                     | Resistencia química  | Resistente               |
|                     | Sustancia  | Aceite de transmisión    |
|                     | Resistencia química  | Resistente               |
|                     | Sustancia  | Aceite hidráulico        |
|                     | Resistencia química  | Resistente               |
|                     | Sustancia  | Refrigerante             |
|                     | Resistencia química  | Resistente               |
|                     | Sustancia  | Bencina de petróleo      |
|                     | Resistencia química  | Resistente               |
|                     | Sustancia  | Transpiración            |
|                     | Resistencia química  | Resistente               |
|                     | Sustancia  | Gasolina Premium         |
|                     | Resistencia química  | Con resistencia limitada |
| Sustancia           | Agua   |                          |
| Resistencia química | Resistente   |                          |
| Sustancia           | UV   |                          |
| Resistencia química | Inestable  |                          |
| Sustancia           | Ozono  |                          |
| Resistencia química | Inestable  |                          |

### Datos generales

|                              |                  |                                   |  |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| Carcasas EMC                 | No               | Material capotas                  | Fundición inyectada de aluminio            |
| Material elemento de bloqueo | Acero inoxidable | Nota sobre la clase de protección | Nivel de protección con tapa cerrada IP 65 |
| Par de apriete               | 2 Nm             | Superficie                        | Esmalte en polvo                           |
| Tipo de protección           | IP65 (enchufado) |                                   |  |

### Dimensiones

|                                      |        |                      |         |
|--------------------------------------|--------|----------------------|---------|
| Altura capota B                      | 55 mm  | Altura de la base B1 | 7 mm    |
| Anchura base C1                      | 89 mm  | Anchura capota C     | 82,5 mm |
| Distancia entre agujeros longitud A2 | 110 mm | Longitud, caja       | 94 mm   |

Fecha de creación 18 de febrero de 2021 16:09:19 CET

## HDC 32B ADLU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Versión

|                         |                            |                                    |   |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|
| Diseño                  | Estándar                   | Grupo                              | 10  |
| Indicado para ModuPlug® | Sí                         | Junta                              | NBR   |
| Par de apriete          | 2 Nm                       | Parte superior/Parte inferior/Tapa | Parte inferior                                  |
| Tapa                    | con tapa                   | Tipo                               | Base abierta (paso)                             |
| Tipo de enclavamiento   | Enclavamiento longitudinal | Versión de tapa                    | con tapa  |
| Versión, cajas          | Base abierta               | Versión, sistema de cierre         | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

### Homologaciones

Homologaciones



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conformidad |
| UL File Number Search | E92202      |

### Descargas

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Folleto/catálogo      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Datos de ingeniería   | <a href="#">STEP</a>  |
| Datos de ingeniería   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>  |
| Documentación técnica | <a href="#">1219800000 HDC_32B_ADLU_STP_Blatt_1.pdf</a>                 |

**HDC 32B ADLU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

**Dibujo acotado**

