

# Hoja de datos

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                            | DIN W48XH48mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Método de visualización           | Sin pantalla                                                                                                                                                                                                                       |
| Método de control                 | ON/OFF control<br>Control PID                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de entrada                   | Termocople:J(IC)                                                                                                                                                                                                                   |
| Unidad de temperatura             | °c                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rango de ajuste                   | 0~300                                                                                                                                                                                                                              |
| Ciclo de muestreo                 | 100ms                                                                                                                                                                                                                              |
| Salida de control                 | Relay(250VAC~ 3A)                                                                                                                                                                                                                  |
| Fuente de alimentación            | 100-240VCA~50/60Hz                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de ajuste                    | Configuración de marcado                                                                                                                                                                                                           |
| Ajuste de precisión               | F.S. ±2%(temperatura ambiente 23°C±5°C)                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 60°C                                                                                                                                                                                       |
| Ambiente de la humedad ambiente   | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de aislamiento               | Doble aislamiento o aislamiento reforzado (marca:  , resistencia dieléctrica entre la parte de entrada de medición y la parte de potencia: 2kV) |
| Peso                              | 107g aprox. (69g aprox)                                                                                                                                                                                                            |

※Socket Toma de 8 pines (PG-08, PS-08 (N)) se vende por separado.

※Precisión de configuración: Por debajo de 100 °C el modelo es F.S. ± 3%  
Por debajo de 100 °C el modelo es F.S. ± 4%, más de 100 °C modelo es F.S. ± 3%

※El peso incluye el embalaje. El peso entre paréntesis es solo por unidad.

※La resistencia del medio ambiente se clasifica sin congelación ni condensación.