



PRODUCT-DETAILS

CA3-10

CA3-10 Auxiliary Contact Block



Información General	
Tipo de producto extendido	CA3-10
Código de producto	1SBN011010T1010
EAN	6975486357426
Descripción corta	CA3-10 Auxiliary Contact Block
Descripción larga	CA3-10 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on AS(L)09...16 contactors and NS(L) contactor relays. CA3-10 is available with 1 N.O. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido	10 pieza
Código arancelario	85389099

Descargas Populares	
Ficha técnica,	1SBC100214C0202

información técnica	
Instrucciones y manuales	1SBC101020M9701
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product	44.2 mm
Largo del product	9.5 mm
Alto del producto	33.5 mm
Peso del product	0.011 kg

Técnica

Número de contactos auxiliares NO	1
Número de contactos auxiliares NC	0
Tensión nominal de operación	Auxiliary Circuit 690 V Main Circuit 690 V
Frecuencia nominal (f)	Auxiliary Circuit 50 / 60 Hz
Corriente térmica convencional de aire libre (I _{th})	según IEC 60947-5-1, $\Theta = 40\text{ °C}$ 10 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I _e)	(500 V) NC 2 (500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (400 / 440 V) 3 A
Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (I _e)	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.27 A / 60 W (250 V) 0.27 A / 68 W
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I _{cw})	durante 0,1 s 140 A durante 1 s 100 A
Tensión nominal de aislamiento (U _i)	según IEC 60947-5-1 y VDE 0110 (Gr. C) 690 V según UL/CSA 600 V
Frecuencia máxima de conmutación eléctrica	(AC-15) 1200 cycles per hour (DC-13) 900 cycles per hour
Frecuencia máxima de conmutación mecánica	3600 cycles per hour
Capacidad de conexión del circuito auxiliar	Flexible con férula 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible con férula aislada 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible con férula aislada 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Rígido 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Conexión del circuito de control de capacidad	Flexible con férula 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible con férula aislada 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible con férula aislada 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Rígido 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Longitud de pelado del cable	Circuito auxiliar 9 mm
Grado de protección	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Par de apriete	Auxiliary Circuit 1 N·m
Tipo de terminal	Terminales de tornillo
Adecuado para	AS09

	AS12
	AS16
	ASL09
	ASL12
	ASL16
	VAS09
	VAS12
	VAS16
	VASL09
	VASL12
	VASL16
	NS
	NSL
Nombre del producto	Auxiliary Contact Block

Técnica UL/CSA

Par de apriete UL/CSA	Auxiliary Circuit 9 in-lb
-----------------------	---------------------------

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS	2CMT2021-006277
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B	De empresa a empresa
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB	CB_CN_32922
Certificado CCC	CCC_2007010305252103
Certificado CQC	CQC2007010305252103
Declaración de conformidad - CCC	2020980305001186
Declaración de conformidad - CE	1SBD250017U1000
Declaración de conformidad - UKCA	1SBD250052U1000
Certificado GOST	GOST_POCCCNME77B07822.pdf
Certificado UL	220108-E312527A
Tarjeta de listado UL	NOA_E312527.pdf

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	bolsa 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho	180 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	10 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	160 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.11 kg

Embalaje Nivel 1 EAN

3471523095007

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos	K
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Clase electrónica	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Número E (Suecia)	3210519

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Contactores → Contactores

