

Hoja de datos

Instalación	Non-flush
Detección del diametro lateral	Ø18mm
Distancia de detección	8mm
Histéresis	Max. 10% de la distancia de sensado
Objetivo de detección estándar	25x25x1mm(hierro)
Frecuencia de respuesta	350Hz
Indicador	Indicador de funcionamiento (LED rojo)
Peso unitario (peso empaquetado)	≈ 110 g (≈ 122 g)
Fuente de alimentación	12 - 24 VCC $\overline{\text{---}}$ (ondulación P-P: ≤ 10 %), voltaje de operación: 10 - 30 VCC $\overline{\text{---}}$
Especificación de corriente	Consumo de corriente: Max. 10mA
Salida de control	≤ 200 mA
Voltaje residual	Max. 1.5V
Circuito de protección	Circuito de protección contra sobretensiones, cortocircuito de protección desobrecorriente de salida, circuito de protección contra polaridad inversa
Resistencia del aislamiento	En 50MΩ (a 500VCC meggers)
Rigidez dieléctrica	Entre la parte de carga y el cuerpo: 1500 VCA ~ 50/60 Hz durante 1 min
Vibración	1,0 mm de amplitud a una frecuencia de 10 a 55 Hz encada una de las direcciobes X, Y, Z durante 10 minutos
Choque	500 m/s² (≈ 50 G) 3 veces, en cada dirección X, Y, Z
Temperatura del entorno ambiental	-25 a 70, almacenamiento: -30 a 80 (en estado sin congelamiento o condensación)
Ambiente de la humedad ambiente	35 a. 95 RH, almacenamiento: 35 a 95 RH (en estado sin congelamiento o condensación)
Protección	IP67 (estándar IEC)
Conexión	Tipo cable
Cable estándar/material	Cable tipo estándar (negro): cloruro de polivinilo (PVC)
Material	Cuerpo/Tuerca: latón niquelado (diámetro del lado de detección Ø 8 mm, tipo conector: SUS303), Contratuercas: hierro niquelado, lado de detección: PBTa

※La frecuencia de respuesta es el valor promedio. Se utiliza el objetivo de detección estándar y el ancho se establece como 2 veces el objetivo de detección estándar, 1/2 de la distancia de detección para la distancia.