

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **Armarios Ex Acero inoxidable, caja vacía con puerta abisagrada – KE 9402.600**

Date : 29-nov-2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armarios Ex Acero inoxidable, caja vacía con puerta abisagrada – KE 9402.600

created: 29.11.2022 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicación:</b>                              | Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE<br>Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+80 °C<br>Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado<br>Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb) |
| <b>Material:</b>                                | Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)<br>Puerta: acero inox. 1.4301 (AISI 304), junta continua de silicona inyectada<br>Placa de montaje: chapa de acero                                                                                                                                                                                         |
| <b>Superficie:</b>                              | Caja: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm<br>Placa de montaje: galvanizada                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b> | IP 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Grado de protección NEMA:</b>                | NEMA 4X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Certificados:</b>                            | IECEX PTB 09.0035U: sí<br>PTB 02 ATEX 1082U: sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Unidad de envase:</b>                        | Caja<br>Puerta<br>Placa de montaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Material básico:</b>                         | Acero inoxidable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Descripción producto

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Dimensiones:</b> | Anchura: 380 mm |
|---------------------|-----------------|

Altura: 300 mm  
Profundidad: 155 mm

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Placa de montaje:</b>           | Anchura: 334 mm<br>Altura: 275 mm                                       |
| <b>Nº de cierres de aldabilla:</b> | 1                                                                       |
| <b>Ejecución cierre:</b>           | Aldabilla                                                               |
| <b>Nº de cierres:</b>              | 1                                                                       |
| <b>Bombín de cierre:</b>           | Doble paletón 3 mm                                                      |
| <b>Unidad de embalaje:</b>         | 1 pza(s).                                                               |
| <b>Peso/UE:</b>                    | 7.8 kg                                                                  |
| <b>EAN:</b>                        | 4028177138711                                                           |
| <b>Código arancelario:</b>         | 94032080                                                                |
| <b>ETIM 7.0:</b>                   | EC002503                                                                |
| <b>ETIM 6.0:</b>                   | EC002503                                                                |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>             | 27180502                                                                |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>             | 27180502                                                                |
| <b>Descripción producto:</b>       | KEL ARMARIO EX INOX 1.4301, 380x300x210 AISI 304, con puerta abisagrada |
| <b>Aprobaciones</b>                |                                                                         |
| <b>Aprobaciones:</b>               | ATEX<br>IEC Ex<br>UL + C-UL                                             |
| <b>Certificados:</b>               | EAC<br>Ex<br>IEC                                                        |
| <b>Explicaciones:</b>              | Declaración del fabricante                                              |