

563291250040

Relé de potencia 12 A



La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

Descripción técnica:

Relés de potencia, Enchufable en zócalo, 2 contactos, Contacto conmutado, 12 A, AgNi, Bobina DC, 125 V, funcionamiento - de 100 a 138 V, potencia nominal 1 W, resistencia 17300 Ω, absorbida 7.2 mA, tensión de mantenimiento 75 V, tensión de desconexión 12.5 V, variantes: Pulsador de prueba + indicador mecánico, temperatura ambiente de -40 a +70 °C

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

Características técnicas:

Aislamiento bobina/contactos:	4 kV
Campo de funcionamiento dc:	100...138 V
Configuración de contactos:	2 contactos, Contacto conmutado
Corriente nominal del contacto:	12 A
Descripción comercial:	Relé de potencia de 12 A, 2 contactos conmutados, adecuado para montaje en zócalo de la Serie 96/Faston 187. Posibilidad de fijación con aleta, con Faston 187, 4,8 x 0,5 mm. Equipado con bobina de CA o CC, pulsador de prueba bloqueable e indicador mecánico. Patente Europea.
Dimensiones:	20.7x37.2x27.7 mm
Potencia nominal dc:	1 W
Temperatura ambiente:	-40...70 °C
Tensión nominal de alimentación dc:	125 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Tipo de alimentación:	Bobina DC
Vida útil eléctrica:	100000 cycles
Homologaciones/certificaciones (según tipo):	

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)