


Ficha técnica del producto

Especificaciones



TeSys VARIO - Bloques de contactos auxiliares - 1 NC + 1 NA

VZ7

Principal

gama	TeSys
nombre corto del dispositivo	VZ
tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
nivel de rendimiento	Alto rendimiento
tipo y composición de contactos	1 NA + 1 NC
funcionamiento del contacto	Retardo al cierre 1 NA Interrupción anticipada 1 NC
Compatibilidad del producto	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
tipo de red	CA DC
frecuencia de red	50/60 Hz

Opcionales

ubicación de montaje	Izquierda Derecha
[Ue] tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
[Ith] corriente térmica convencional	12 A
[Ithe] intensidad térmica convencional en la envoltura	10 A
endurancia mecánica	100000 ciclos
durabilidad eléctrica	30000 ciclos DC-11 100000 ciclos AC-15
conexiones - terminales	terminales de fijación por tornillo 2 0.75...1.5 mm² Flexible con terminal terminales de fijación por tornillo 2 1...2.5 mm² sólido
par de apriete	0.7 N.m terminales de fijación por tornillo
altura	65 mm
anchura	20 mm
profundidad	48.5 mm
peso del producto	0.05 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

normas	IEC 60947-5
certificaciones de producto	GL CSA UL UKCA
tratamiento de protección	TC
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
resistencia al fuego	960 °C IEC 60695-2-1

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.500 cm
Paquete 1 Ancho	3.700 cm
Paquete 1 Longitud	9.000 cm
Paquete 1 Peso	52.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	69
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.931 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Número SCIP	65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63
Regulación REACH	Declaración de REACH
Rendimiento del contenido halógeno	Producto sin halógenos
Sin PVC	Sí

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Technical Illustration

Assembly's dimensions

