

HDC CM 10 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Con el módulo CM10 se utilizan contactos crimpados de la serie HD. Estos contactos crimpados disponen de un muelle protector de acero inoxidable. El muelle protector asegura de forma duradera la posición del contacto crimpado en el módulo.

Para desmontar los contactos se utilizan herramientas especialmente diseñadas para soltar contactos. El módulo CM10 se puede pedir con o sin extractor de módulos integrado. Para un módulo sin extractor de módulos integrado, el usuario tiene a su disposición una herramienta de desmontaje.

Datos generales para pedido

Versión	Conectores industriales, HDC - Conector, Módulo ConCept
Código	1758400000
Tipo	HDC CM 10 MC
GTIN (EAN)	4032248019625
Cantidad	10 Pieza

HDC CM 10 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	34 mm	Profundidad (pulgadas)	1,339 inch
Altura	29,4 mm	Altura (pulgadas)	1,157 inch
Anchura	11,4 mm	Anchura (pulgadas)	0,449 inch
Peso neto	6,97 g		

Módulos neumáticos ConCept

Color	beige	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
-------	-------	----------------------------------	-----

Datos generales

Categoría de sobretensión	III	Corriente nominal (DIN EN 61984)	10 A
Grado de polución	3	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Material	Policarbonato de fibra de vidrio duro	Materiales aislantes	Reforzado con fibra de vidrio de policarbonato (listado en la norma UL y aprobado para instalaciones ferroviarias)
Número de polos	10	Resistencia de aislamiento	$10^{11} \Omega$
Resistencia de paso	$\leq 4 \text{ m}\Omega$	Serie	Módulo ConCept
Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)	4 kV	Tensión nominal (DIN EN 61984)	250 V
Tipo	Macho		

Dimensiones

Altura conector	29,4 mm	Anchura	11,4 mm
Longitud, base	34 mm		

Datos de conexión PE

Tipo de conexión PE	Conexión brida-tornillo a través del marco del módulo
---------------------	---

Versión

Longitud de desaislado, conexión nominal	8 mm	Material	Policarbonato de fibra de vidrio duro
Resistencia de paso	$\leq 4 \text{ m}\Omega$	Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 14	Sección de conexión del conductor, max.	2,5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 0,14 mm ²		Tipo de conexión	Conexión crimpada

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-05
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-05
ECLASS 11.0	27-44-02-05	ECLASS 12.0	27-44-02-05

HDC CM 10 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Homologación/certificado/documento
de conformidad

[Manufacturer's declaration](#)

Datos de ingeniería

[CAD data – STEP](#)

Datos de ingeniería

[WSCAD](#)

Catálogo

[Catalogues in PDF-format](#)

Folleto

[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC CM 10 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

