

# SERIE ARGENTA

## ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 400x300x150 PO-IP66

Referencia:  
**GN403015**

### Características:

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:          | Armario de fijación mural                                                |
| Dimensiones exteriores:    | (AxBxC) 400x300x150 mm                                                   |
| Instalación:               | Superficie                                                               |
| Tipo de puerta:            | Puerta opaca                                                             |
| Tipo de cierre:            | Cierre doble paletón 5 mm - 1 cierre de 1 punto                          |
| Acabado de superficie:     | Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV. |
| Color:                     | RAL 7035                                                                 |
| Descripción placa:         | Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm                  |
| Peso (kg):                 | 7,2                                                                      |
| Materiales:                | Acero laminado en frío EN 10130+A1                                       |
| Espesor:                   | Cuerpo: 1,2 mm. Puerta: 1,2 mm. Tapa pasacables: 2 mm.                   |
| Junta de estanqueidad:     | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado                           |
| Material de la puerta:     |                                                                          |
| Capacidad:                 |                                                                          |
| Carga máxima del armario:  | 175 kg                                                                   |
| Carga máxima de la placa:  | 150 kg                                                                   |
| Carga máxima de la puerta: | 25 kg                                                                    |

### Datos técnicos:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:           | IP66                  |
| Grado de protección NEMA:      | NEMA 1, 12, 4         |
| Resistencia al impacto:        | IK08                  |
| Rango de temperatura ambiente: | -25 °C / +60 °C       |
| Tensión máxima de empleo:      | 1000 V AC / 1500 V DC |

### Certificados y normas:

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU                   |
| Normas:       | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados: | UL508A                       |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044490311 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:         | EC000261      |

# SERIE ARGENTA

## ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 400x300x150 PO-IP66

Referencia: GN403015



Plano Genérico



Plano detallado: <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN403015.pdf>  
<http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN403015.dxf>  
<http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN403015.stp>

Entrada de cables: (DxE)65x185 mm  
 Sujeción a pared: (AltoxAcho) 260x260 mm  
 Espacio útil interior: (AltoxAchoxProf.) 350x250x129 mm  
 Nº Bisagras: 2

Dimensiones hueco empotrar: -  
 Material sujeción a pared: -  
 Pta. Cristal (Hueco visto): -  
 Nº Perfiles en puerta: 2

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. Placa suministrada en el interior del embalaje, sin montar en el armario.

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.