

# Hoja de datos

|                                   |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de visualización           | 4 dígitos 7 segmentos LED                                                                                                                            |
| Método de control                 | Control ON / OFF, P, PI, PD, PID, control PID                                                                                                        |
| Tipo de entrada                   | "Termopar: K (CA), J (IC), E (CR), T (CC), R (PR), S (PR), N (NN), W (TT)<br>RTD: DPT100Ω, JPT100Ω<br>Analógico: 1-5VDC ---, 0-10VDC ---, DC4-20mA " |
| Ciclo de muestreo                 | 500ms                                                                                                                                                |
| Salida de control                 | Relay(250VAC~ 3A)                                                                                                                                    |
| Opción de salida                  | Evento 1                                                                                                                                             |
| Fuente de alimentación            | 100-240VCA~50/60Hz                                                                                                                                   |
| Precisión del display             | F.S ± 0.3% or 3°C, selecciona el más alto                                                                                                            |
| Histéresis de salida de alarma    | Variable 1 a 100°C (.01 a 100.°C)                                                                                                                    |
| Banda proporcional                | 0.0 a 100.0%                                                                                                                                         |
| Tiempo integral                   | 0 a 3600 s                                                                                                                                           |
| Tiempo derivativo                 | 0 a 3600 s                                                                                                                                           |
| Período de control                | 1 a 120 s                                                                                                                                            |
| Ajuste LBA                        | 1 a 999 s                                                                                                                                            |
| Ajuste de la curva                | Rampa en ascenso, rampa en descenso: 1 a 99 min cada uno                                                                                             |
| Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 60°C                                                                                                         |
| Ambiente de la humedad ambiente   | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH                                                                                                              |
| Peso                              | 355g aprox. (246g aprox.)                                                                                                                            |

※El peso incluye el embalaje. El peso entre paréntesis es solo para unidad.  
※La resistencia del medio ambiente se clasifica sin congelación ni condensación.