

## ZQV 4N/10 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



Las conexiones transversales macho se manejan fácilmente y se instalan rápidamente. Esto ahorra mucho tiempo durante la instalación en comparación con las soluciones atornilladas.

### Datos generales para pedido

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Código     | <a href="#">1528230000</a> |
| Tipo       | ZQV 4N/10 BL               |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              |
| Cantidad   | 20 Pieza                   |

## ZQV 4N/10 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

|             |          |                        |            |
|-------------|----------|------------------------|------------|
| Profundidad | 27,95 mm | Profundidad (pulgadas) | 1,1 inch   |
| Altura      | 2,8 mm   | Altura (pulgadas)      | 0,11 inch  |
| Anchura     | 58,7 mm  | Anchura (pulgadas)     | 2,311 inch |
| Peso neto   | 7,556 g  |                        |            |

## Temperaturas

|                                         |                |                                         |                     |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Temperatura de almacenamiento           | -25 °C...55 °C | Temperatura de servicio                 | -60 °C.../TX]130 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, min. | -60            | Temperatura permanente de trabajo, max. | 130                 |

## Conexión transversal

|                             |      |                              |                      |
|-----------------------------|------|------------------------------|----------------------|
| Corriente nominal bipolar   | 32 A | Corriente nominal multipolar | 32 A                 |
| Número de bornes puenteados | 10   | Tipo                         | Conexión transversal |

## Datos del material

|                                  |       |       |      |
|----------------------------------|-------|-------|------|
| Material                         | Wemid | Color | azul |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0   |       |      |

## Datos nominales

|                    |      |
|--------------------|------|
| Intensidad nominal | 32 A |
|--------------------|------|

## Dimensiones

|                |        |
|----------------|--------|
| Paso en mm (P) | 6,1 mm |
|----------------|--------|

## Generalidades

|                 |    |
|-----------------|----|
| Número de polos | 10 |
|-----------------|----|

## Otros datos técnicos

|                  |           |                                |          |
|------------------|-----------|--------------------------------|----------|
| Tipo de fijación | insertado | Versión a prueba de explosivos | RAL 7001 |
|------------------|-----------|--------------------------------|----------|

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

## Indicación importante

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información de producto | Por motivos de estabilidad y temperatura, solo es posible desconectar el 60 % de los elementos de contacto. La utilización de conectores transversales reduce la tensión nominal a 400 V. La tensión se reducirá a 25 V si se utiliza una conexión transversal cortada con bordes de corte con prensa. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ZQV 4N/10 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

### Descargas

|                                                   |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Homologación/certificado/documento de conformidad | <a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">BV certificate</a><br><a href="#">RINA certificate</a><br><a href="#">Lloyds Register Certificate</a> |
| Datos de ingeniería                               | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                                        |
| Datos de ingeniería                               | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                                                               |
| Documentación del usuario                         | <a href="#">2434520000_BED-ANL.ZQV_A_REIHE.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">BPZL ZQV 2.5</a>                  |
| Catálogo                                          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                               |