

G 20/6.30A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Similar a la ilustración

Klippon® Connect con tecnología de conexión brida-tornillo

La gran fiabilidad y variedad de diseños de los bloques de bornes con conexiones brida-tornillo facilitan la planificación y optimizan la seguridad operativa.

Klippon® Connect ofrece una respuesta eficaz a una amplia variedad de requisitos diferentes.

Datos generales para pedido

Versión	Componentes activos, Fusible
Código	0431400000
Tipo	G 20/6.30A/F
GTIN (EAN)	4008190086053
Cantidad	10 Pieza

G 20/6.30A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	20 mm	Altura (pulgadas)	0,787 inch
Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0,197 inch
Peso neto	1,1 g	Profundidad	5 mm
Profundidad (pulgadas)	0,197 inch		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos del material

Color Gris claro

Datos nominales

Tensión nominal	250 V	Intensidad nominal	6,3 A
-----------------	-------	--------------------	-------

Fusibles

Capacidad de desconexión nominal	1,5 kA	Características	rápido
Caída de tensión	130 mV	Color	Gris claro
Corriente	6,3 A	Indicación óptica de funcionamiento	No
Integral de fusión	32 A ² s	Potencia de salida (@ 1,5 In)	2,6 W
Versión	Accesorios para fusibles	portafusible	G-Si. 5 x 20

Valores característicos del sistema

Versión Accesorios para fusibles

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01

Homologaciones

ROHS Conformidad

Descargas

Folleto/catálogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Datos de ingeniería	WSCAD
Documentación del usuario	StorageConditionsTerminalBlocks