

Soporte de barras PLS – SV 9341.050

created: 29.11.2022 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

| | |
|-----------------------|--|
| Material: | Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0 |
| Color: | RAL 7035 |
| Observaciones: | Para aplicaciones UL es necesario incorporar la bandeja de base Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a. |

Descripción producto

| | |
|--|-----------------------------|
| Adecuado para barras colectoras: | Tipo: PLS 800 |
| Nº de polos: | 3 polos |
| Distancia entre centros de las barras colectoras: | 60 mm |
| Tensión de servicio: | 1000 V, 3~ 1500 V (c.c.) |
| Con fijación interior: | sí |
| Posibilidad de montaje sobre superficie: | sí |
| Unidad de embalaje: | 4 pza(s). |
| Peso/UE: | 0.37 kg |

| | |
|--|--|
| Contenido de cobre (kg / pza.): | 0 |
| EAN: | 4028177525634 |
| Código arancelario: | 85469010 |
| ETIM 7.0: | EC001166 |
| ETIM 6.0: | EC001166 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27400607 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27400607 |
| Descripción producto: | SV RILINE60 SOPORTE DE BARRAS UL (PLS800),3-POLOS,UE=4UDS. |

Aprobaciones

| | |
|-----------------------|---|
| Aprobaciones: | ABS C-UL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL |
| Certificados: | EAC |
| Explicaciones: | Declaración de conformidad |