

# Hoja de datos

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de visualización                 | 3 dígitos 7 segmentos LED                                                                                                                                                                                                                              |
| Método de control                       | Refrigeración                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de entrada                         | Termistor (NTC):5 kΩ                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ciclo de muestreo                       | 500ms                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rango de entrada                        | De -40.0 a 99.9°C -40.0°F a 212°F                                                                                                                                                                                                                      |
| Salida de control_Compresor             | Relay(250VAC~ 5A)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Salida de control_Descongelamiento      | Relay(250VAC~ 5A)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Salida de control_Evaporador-ventilador | Relay(250VAC~ 5A)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fuente de alimentación                  | 100-240VCA~50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                     |
| Protección                              | IP65(panel frontal)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Precisión del display                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• En temperatura ambiente (23 ± 5 °C): (PV ± 0.5% o 1 °C, seleccione el más alto) rdg ± 1digit</li><li>• Fuera de la temperatura ambiente rango: (PV ± 0.5% o 1 °C, seleccione el más alto) rdg ± 1 °C</li></ul> |
| Histéresis                              | 0.5 a 5.0°C, 2 a 50°F variable                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura del entorno ambiental       | De -10 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 60°C                                                                                                                                                                                                           |
| Ambiente de la humedad ambiente         | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH                                                                                                                                                                                                                |
| Peso                                    | 229g aprox. (143g aprox.)                                                                                                                                                                                                                              |

※El tipo de entrada RTD es la opción.  
※Accesorios:Thermistor (NTC), Vendido por separado: RTD  
※El peso incluye el embalaje. El peso entre paréntesis es solo para unidad.  
※La temperatura o humedad mencionada en Medio Ambiente indica un entorno sin condensación o congelación.