

G 20/3.15A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Klippon® Connect con tecnología de conexión brida-tornillo

La gran fiabilidad y variedad de diseños de los bloques de bornes con conexiones brida-tornillo facilitan la planificación y optimizan la seguridad operativa.

Klippon® Connect ofrece una respuesta eficaz a una amplia variedad de requisitos diferentes.

Datos generales para pedido

Versión	Componentes activos, Fusible
Código	0431100000
Tipo	G 20/3.15A/F
GTIN (EAN)	4008190012977
Cantidad	10 Pieza

G 20/3.15A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	20 mm	Altura (pulgadas)	0,787 inch
Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0,197 inch
Peso neto	1,08 g	Profundidad	5 mm
Profundidad (pulgadas)	0,197 inch		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos del material

Color	Gris claro
-------	------------

Datos nominales

Tensión nominal	250 V	Intensidad nominal	3,15 A
-----------------	-------	--------------------	--------

Fusibles

Capacidad de desconexión nominal	1,5 kA	Características	rápido
Caída de tensión	220 mV	Color	Gris claro
Corriente	3,15 A	Indicación óptica de funcionamiento	No
Integral de fusión	4 A ² s	Potencia de salida (@ 1,5 In)	2,2 W
Versión	Accesorios para fusibles	portafusible	G-Si. 5 x 20

Valores característicos del sistema

Versión	Accesorios para fusibles
---------	--------------------------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Folleto/catálogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Datos de ingeniería	WSCAD
Documentación del usuario	StorageConditionsTerminalBlocks