



Referencia: T1B160
Código: 1SDA050875R1

T1B160 TMD R50 3P F FC



C. INTERRUPTOR TMAX T1B 160 FIJO de TRES POLOS CON parte DELANTERA TERMINALES PARA CABLE Cu 70mm² Y THERMOMAGNETIC VERSIÓN TMD R 50-630 UN

El pedido

EAN:	8015644512873
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85362090

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	76mm
Neto Del Producto De La Altura:	130mm
Producto De La Profundidad De La Red:	70mm
Peso Neto Del Producto:	1kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	128 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	135 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	143 mm

Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	1.11 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	8015644512873

Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de que 2006-07-01
--------------	---

Información Adicional

Eléctrica Durabilidad:	8000 ciclo 120 ciclos por hora
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
La Durabilidad Mecánica:	25000 ciclo 240 ciclos por hora
Número de Polos:	3
La Pérdida De Potencia:	en las Condiciones de Operación nominales por Polo 3,7 W
Producto Principal Tipo:	SACE Tmax T
Nombre De Producto:	Un Interruptor Automático De Circuito
Tipo De Producto:	CB
Corriente Nominal (I_n):	50 Un
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U_{imp}):	8 kV
Tensión Nominal De Aislamiento (U_{yo}):	800 V
Tensión Nominal:	690 V CA 500 V DC
De Servicio Nominal De Corte En Cortocircuito Capacidad (I_{cs}):	(220 V AC) 25 kA (230 V AC) 25 kA (380 V AC) 16 kA (415 V AC) 16 kA (440 V AC) 10 kA (500 V AC) 8 kA (690 V AC) kA 3
Nominal Máxima De Cortocircuito Capacidad De Ruptura (I_{cu}):	(220 V AC) 2.5 kA (230 V AC) 2.5 kA (380 V AC) 16 kA (415 V AC) 16 kA (440 V AC) 10 kA (500 V AC) 8 kA (690 V AC) kA 3 (250 V DC) 2 Polos en Serie 16 kA (250 V DC) 3 Polos en Serie 20 kA (500 V DC) 3 Polos en Serie 16 kA
Nominal De Corriente Ininterrumpida (I_u):	160 Una
Tipo De Versión:	TM
Normas:	IEC 60947
Sub-tipo:	T1

Adecuado Para:	T1
Adecuado para la Clase de Producto:	Caja Moldeada Interruptores De Circuito
Terminal De Tipo De Conexión:	Fijo Interruptores De Circuito Frente para Cables de Cobre
Tensión de prueba a Frecuencia Industrial durante 1 Minuto:	3000 V
Tensión De Prueba Max (U_{prueba}):	3000 V
Versión:	F

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SDC210004D0203
Ficha De Datos De Información Técnica (Parte 2):	1SDM000030R0001
Declaración de Conformidad - CE:	1SDL000165R0001
GL Certificado:	1SDL000163R0058
RoHS Información:	1SDL000200R0001

Clasificaciones

Objeto Código De Clasificación:	Q
UNSPSC:	39121100