

## SAI-M23-KSC-0.14/1.00

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dibujo



Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.

Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

### Datos generales para pedido

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Versión    | Conectores para sensores y actuadores, Contacto crimpado |
| Código     | <a href="#">1170150000</a>                               |
| Tipo       | SAI-M23-KSC-0.14/1.00                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248961108                                            |
| Cantidad   | 50 Pieza                                                 |

Fecha de creación 17 de febrero de 2021 23:17:35 CET

## SAI-M23-KSC-0.14/1.00

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 0,2 g |
|-----------|-------|

## Conformidad medioambiental del producto

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Datos técnicos conectores de libre configuración

|                                         |                   |                                         |                      |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Ciclos de enchufado                     | > 1000            | Resistencia de aislamiento              | > 10 <sup>10</sup> Ω |
| Sección de conexión del conductor, max. | 1 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor, min. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Superficie de contacto                  | bañado en oro     | Tipo de conexión                        | Conexión crimpada    |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |

## Indicación importante

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Información de producto | Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Homologaciones

Homologaciones



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conformidad |
| UL File Number Search | E344862     |

## Descargas

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Folleto/catálogo    | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                                                    |