

7H5182300250**Calefactor de cuadro 25 - 50 - 100 - 150 - 250 - 400 W****Descripción técnica:**

Calefactores de cuadro seguros al tacto, Potencia de calefacción: 250 W, Tipo de fuente AC, tensión de alimentación nominal 230 V, funcionamiento - de 184 a 253 V, absorbida 1 mA, temperatura ambiente de -40 a +50 °C

La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)**Características técnicas:****Descripción comercial:**

Calefactores de panel/cuadro con potencia calorífica de 25W a 400W, según la versión, pueden instalarse en carril de 35 mm. Equipado con un sistema de calefacción con PTC autorregulable y tacto seguro.

Dimensiones:

41x125x41 mm

Potencia de calefacción:

Potencia de calefacción: 250 W

Tensión nominal de alimentación:

230 V

Tipo de alimentación:

Tipo de fuente AC

Certifications and quality approvals (according to type):

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento.
La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)