

## **IE-FC-SFP-KNOB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

## Datos generales para pedido

| Versión    | FrontCom, Marco único, Tapa de plástico, Bloqueo por mando de control |
|------------|---|
| Código     | <u>1450510000</u>   |
| Tipo       | IE-FC-SFP-KNOB  |
| GTIN (EAN) | 4050118255454   |
| Cantidad   | 1 Pieza   |

Fecha de creación 18 de febrero de 2021 17:18:25 CET



## **IE-FC-SFP-KNOB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

## **Dimensiones y pesos**

| Altura                 | 27,5 mm    | Altura (pulgadas)      | 1,083 inch |
|------------------------|------------|------------------------|------------|
| Anchura                | 67 mm      | Anchura (pulgadas)     | 2,638 inch |
| Espesor de pared, máx. | 5 mm       | Espesor de pared, mín. | 1 mm       |
| Peso neto              | 322,53 g   | Profundidad            | 134 mm     |
| Profundidad (pulgadas) | 5,276 inch |                        |            |

### **Temperaturas**

| Temperatura de servicio    | -40 °C70 °C           |
|----------------------------|-----------------------|
| i ettipetatuta de setvicio | <del>-4</del> 0 0/0 0 |

## **Datos generales**

| Material marco   | Fundición inyectada de  | Material tapa      |                  |
|------------------|---|--------------------|------------------|
|                  | zinc  | ·                  | Policarbonato PC |
| Tipo de producto | Marco único, Tapa de<br>plástico, Bloqueo por<br>mando de control | Tipo de protección | IP65, cerrado    |

### Normas generales

| Núm, de certificación (    | (GERMLLOYD)   | 13866-15 |
|----------------------------|---------------|----------|
| Nulli, de cel lilicación i | IULINVILLUIDI | 13000-13 |

### Clasificaciones

| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |

# Homologaciones

Homologaciones



| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### **Descargas**

| Homologación/certificado/documento de conformidad | GL_FrontCom                    |
|---|--------------------------------|
| Folleto/catálogo                                  | <u>CAT 9 IETH 18/19 EN</u>     |
|   | <u>FL FIELDWIRING EN</u>       |
|   | PI FRONTCOM EN                 |
|   | PI PROFINET CABLING EN         |
| Datos de ingeniería                               | <u>STEP</u>                    |
| Datos de ingeniería                               | <u>EPLAN</u>                   |
| Notificación de cambio de producto                | FrontCom Vario Single Frame EN |
|   | FrontCom Vario Single Frame DE |
| Documentación del usuario                         | MAN IE GUIDE DE                |
|   | MAN IE GUIDE EN                |
|   | <u>Manual</u>                  |
|   | Designation key / Type key     |



# **IE-FC-SFP-KNOB**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


# Dibujos

# Dibujo acotado




Unidad: mm

# Sección del montaje




Unidad: mm

# Dibujo acotado



Unidad: in (pulgadas)

# Sección del montaje



Unidad: in (pulgadas)