

## CC 85/54 K MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración



Los señalizadores para equipos **ClipCard** en formato MultiCard se utilizan para identificar instalaciones electrónicas y sistemas de conexión, ofreciendo una alternativa interesante al grabado. Gracias al formato certificado MultiCard es posible efectuar la rotulación con **PrintJet PRO**, Plotter **MCP Plus**, **MCP Basic** y **MC-Mobilo**.

- Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado.
- Fijación universal
- Soporte (atornillable o con abrazadera)
- Guía para etiquetas (autoadhesiva oatornillable)
- Etiquetas autoadhesivas

**Impresión especial:** Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Versión              | ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 54 x 85 mm, blanco                      |
| Código               | <a href="#">1138430000</a>                                                       |
| Tipo                 | CC 85/54 K MC NE WS                                                              |
| GTIN (EAN)           | 4032248919925                                                                    |
| Cantidad             | 10 Pieza                                                                         |
| Impresora compatible | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |

## CC 85/54 K MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|                        |            |                    |            |
|------------------------|------------|--------------------|------------|
| Altura                 | 54 mm      | Altura (pulgadas)  | 2,126 inch |
| Anchura                | 85 mm      | Anchura (pulgadas) | 3,346 inch |
| Peso neto              | 12 g       | Profundidad        | 0,8 mm     |
| Profundidad (pulgadas) | 0,031 inch |                    |            |

### Temperaturas

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...60 °C |
|----------------------------------|-------------|

### Datos generales

|                                        |                                |                                               |                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Adhesivos                              | Cinta adhesiva por ambos lados | Anchura                                       | 85 mm                                       |
| Color                                  | blanco                         | Color de material según código de resistencia | 9                                           |
| Gama de temperaturas de servicio       | -40...60 °C                    | Gama de temperaturas de servicio, max.        | 60 °C                                       |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C                         | Grado inflamabilidad según UL 94              | V-2                                         |
| Halógenos                              | No                             | Industrias recomendadas                       | Maquinaria                                  |
| Material                               | Poliamida 66                   | Número de señalizadores por combinación       | 1 MultiCard = Señalizadores de dispositivos |
| Versión                                | autoadhesivo                   |                                               |                                             |

### Señalizadores de dispositivos

|           |    |
|-----------|----|
| Halógenos | No |
|-----------|----|

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

### Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                                    |                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería                | <a href="#">STEP</a>                                                                                                       |
| Datos de ingeniería                | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                               |
| Notificación de cambio de producto | <a href="#">Technical change to MultiCard material - DE</a><br><a href="#">Technical change to MultiCard material - EN</a> |

### CC 85/54 K MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

