

PB-DP SUB-D TERM

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Datos generales para pedido

Versión	SUB-D
Código	8460860000
Tipo	PB-DP SUB-D TERM
GTIN (EAN)	4032248026364
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2022-11-30
Producto alternativo	1161870000

PB-DP SUB-D TERM

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Datos técnicos

www.weidmueller.com

Dimensiones y pesos

Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0,63 inch
Altura	47,4 mm	Altura (pulgadas)	1,866 inch
Anchura	64,6 mm	Anchura (pulgadas)	2,543 inch
Peso neto	43 g		

Temperaturas

Humedad	Máx. 75 % a +25 °C, sin condensación
---------	--------------------------------------

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos técnicos para el conector Sub-D

Angulo de salida	90°	BUS, interfaz de cable	Conexión brida-tornillo
Conector y asignación de pines	Conforme a la especificación PROFIBUS	Enclavamiento	UNC 4-40
Humedad	Máx. 75 % a +25 °C, sin condensación	Interfaz BUS	Sub-D 9 polos, Macho
Interfaz de programación	No	Material capotas	Policarbonato, V1 según UL 94
Rango de temperatura caja	-25...+80 °C	Resistencia terminadora disponible	Sí
Tipo de protección	IP40	Velocidad de datos	12 MBit/s

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ECLASS 9.0	27-44-03-02
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-02
ECLASS 11.0	27-44-03-02	ECLASS 12.0	27-44-03-02

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN