

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 00 hasta t. 3 con control de fusibles electromecánico – SV 9343.140

Date : 29-nov-2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 00 hasta t. 3 con control de fusibles electromecánico – SV 9343.140

created: 29.11.2022 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color:	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001
Ensayos según:	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)

Descripción producto

Ejecución:	Tamaño: 1
Adecuado para barras colectoras:	con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm
Nº de polos:	3 polos
Para sistemas de barras con distancia entre centros:	60 mm
Dimensiones:	Anchura: 184 mm Altura: 298 mm
Tipo de conexión (eléctrica):	Borne
Tensión de servicio:	690 V, 3~

Espacio de embornado p. pletinas flexibles:	Anchura: 20 mm Altura: 3 mm Altura: 14 mm
Conexión para secciones de conductor redondo:	35 mm ² - 150 mm ² Observaciones: Conexión de líneas de sector 50 – 150 mm ² .
Intensidad de servicio máx.:	250 A
Salida de cables:	arriba/abajo
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	2.86 kg
Contenido de cobre (kg / pza.):	0.44
EAN:	4028177540361
Código arancelario:	85369095
ETIM 7.0:	EC001040
ETIM 6.0:	EC001040
eCl@ss 8.0/8.1:	27371401
eCl@ss 6.0/6.1:	27371401
Descripción producto:	SV SECCIONADOR GR.1, 250A, 690V
Aprobaciones	
Aprobaciones:	CCC
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad