

VG M25 EXI BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Prensaestopas de poliamida, adecuados para su uso en entornos con peligro de explosión Ex e (seguridad aumentada) y Ex i (seguridad intrínseca)

Para responder a los requisitos de prueba mejorados conforme a la norma EN 60079-0:2009, está ahora disponible una actualización del estándar (EN 60079-0:2012).

Weidmüller ofrece una familia de productos sin restricciones, así como conformidad con las normas aplicables. El prensaestopas destaca por su resistencia aumentada a los golpes de 4/7 julios y a la posibilidad de ampliar el rango de temperatura hasta un límite inferior de -60 °C sin restricciones.

Han sido probados conforme a la norma actual y EN 60079-0:2012, así como EAC; y cuentan además con certificación ATEX e IECEx.

Datos generales para pedido

Versión	VG Exi 4J (prensaestopas de plástico Ex 4J Exi), Prensaestopas, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código	1461070000
Tipo	VG M25 EXI BL
GTIN (EAN)	4050118267129
Cantidad	20 Pieza

VG M25 EXI BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	11,3 g
-----------	--------

Datos generales

Aplicación del cierre	CR	Calibre de llave 1	33 mm
Calibre de llave 2	33 mm	Diámetro del cable exterior, máx.	18 mm
Diámetro del cable exterior, mín.	13 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C
Gama de temperaturas de servicio, mín.	-40 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	HB
Longitud de rosca	10 mm	Material	Poliamida 6
Normas	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31	Normas de instalación	Consulta las instrucciones de montaje
Paso de rosca	1,5 mm	Prensaestopas	Métrico
Resistente a los golpes	4 J versión ATEX	Tipo de protección	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)
Tipo de protección con GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)	Tipo de protección contra el fuego	Seguridad intrínseca Ex i
Tuerca (externa)	M 25		

Números de certificación de prensaestopas

Condiciones de aprobación	ATEX, IECEX, EAC	Identificación	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X	Núm. de certificación de prensaestopas (EAC)	RU C-TR 05.B04161
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-34
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Homologaciones

Homologaciones	CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO
ROHS	Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	STEP
Datos de ingeniería	EPLAN , WSCAD