

Ficha de datos | Código: 221-415

borna de conexión con palancas; para cualquier tipo de conductor; máx. 4mm²; 5 conductores; Carcasa transparente; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 4,00 mm²; transparente

<https://www.wago.com/221-415>



Datos eléctricos

Datos asignados según	EN 60664		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensión asignada	-	-	450 V
Tensión de choque asignada	-	-	4 kV
Corriente asignada	-	-	32 A

Datos de aprobación según	UL 486C		
Use group	B	C	D
Tensión asignada	-	600 V	-
Corriente asignada según	-	20 A	-

General

Dirección del cableado Conexión lateral

Datos de conexión

Número total de puntos de conexión 5
Número total de potenciales 1

Conexión 1

Tecnología de conexión	CAGE CLAMP®
Tipo de accionamiento	Palanca
Materiales de conductor conectable	Cobre
Sección nominal	4 mm ² / 12 AWG
Conductor rígido	0,2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
Conductor semirrígido	0,2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
Conductor flexible	0,14 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
Longitud de pelado	11 mm / 0.43 pulgadas
Dirección del cableado	Conexión lateral

Datos geométricos

Anchura 30 mm / 1.181 pulgadas
Altura 8,4 mm / 0.331 pulgadas
Profundidad 18,6 mm / 0.732 pulgadas

Datos de material

Nota sobre datos de material [Information on material specifications can be found here](#)
Color transparente
Grupo de materiales IIIa
Material de aislamiento Policarbonato (PC)
Clase de inflamabilidad según UL 94 V2
Carga de fuego 0,08 MJ
Color de actuador naranja
Peso 4 g

Requisitos medioambientales

Temperatura ambiente (funcionamiento)	+85 °C
Temperatura de servicio continuo	105 °C
Marca de temperatura según EN 60998	T85

Datos comerciales

PU (SPU)	250 (25) UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4055143234658
Número de arancel aduanero	85369010000

Product Classification

UNSPSC	39121409
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 10.0	EC000446
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------