

Morsettiere in ceramica HOT

Ceramic terminal blocks HOT



Articolo Item		BH60.1	BH60.2	BH60.3
Numero poli Poles number		1	2	3
Sezione nominale Nominal section		4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²
Tensione nominale Rated voltage		450 V	450 V	450 V
Conduttori flessibili* Flexible cables*		2 x 4 mm ²	2 x 4 mm ²	2 x 4 mm ²
Conduttori rigidi* Solid cables*		2 x 6 mm ²	2 x 6 mm ²	2 x 6 mm ²
Fori di fissaggio Fixing holes	Interasse Centres	-	-	13 mm
	Numero Number	-	1	2
		A: 12 mm B: 16 mm C: 16 mm D: - E: 3.2 mm F: - G: -	A: 21 mm B: 18 mm C: 16 mm D: 4.5 mm E: 3.2 mm F: 12 mm G: 7 mm	A: 33 mm B: 18 mm C: 16 mm D: 4.5 mm E: 3.2 mm F: 12 mm G: 7 mm



Materiali utilizzati:
viti in acciaio zincato, inserto in ottone nichelato e guscio in ceramica

Utilized materials:
screws of zinc plated steel, nickel-plated brass inserts and shell of ceramic