

MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE MURAL ENCLAVAMIENTO IP66-IP67 3P+T 380V 16A 6H

Referencia:

03832

Características:

Tipo de producto:	Base enclavamiento mural baja tensión IP66-IP67
Intensidad(A):	16A
Polos:	3P+T
Tension(V):	380/415 V
Frecuencia(Hz):	50-60Hz
Código hora:	6
Color:	ROJO
Peso (Kg):	0,72
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc
Unidades de embalaje:	1

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP66-IP67
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	960 °C
Presión de bola:	125 °C
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1-2
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044038322
Cod. Arancelario:	85.36.69.90
ETIM 8.0:	EC001324

MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE MURAL ENCLAVAMIENTO IP66-IP67 3P+T 380V 16A 6H

Referencia: 03832



a = 118 mm

Dimensiones:

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje