

Hoja de datos

Bloque de contactos_Especificación eléctrica_Corriente/voltaje de alimentación	110VAC~/10A, 250VAC~/6A
Alimentación de bloque LED	12-24VAC~ 50/60Hz, 12-24VDC ---
Consumo de corriente del bloque LED	Max. 20mA
Protección	IP52(IP65 estructura de protección con tapa a prueba de agua para botones pulsadores de Ø22/25)
Peso_del orificio de montaje_Ø22/25	Aprox. 14.5g
Peso de la cubierta	Aprox. 7g
Peso_del bloque de contactos_tipo singular_Contacto A/B	Aprox. 11g
Peso_del bloque LED_voltaje CA/CC	Aprox. 11g
Iluminado	Iluminado
Marcado de letra	Marcado (Presión)
Tipo de botón	Extendido (iluminado)
Color	Amarillo
Bloque de contacos	Contacto A: 1
Tipo bloque de contactos	Tipo Singular
Temperatura del entorno ambiental	De -15 a 55°C, Almacenamiento: de -25 a 65°C
Ambiente de la humedad ambiente	35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH

※La resistencia del medio ambiente no está clasificada como congelación o condensación.
※La unidad de control, los bloques de contacto, los bloques de LED se venden por separado.
※El color del LED es el mismo que el de la unidad de control.