

IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Conector HDC según IEC 61076-3-106 Var.5 de metal
incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

Versión	Conector RJ45 crimpado, Variante 5, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Código	1963110000
Tipo	IE-PS-V05M-RJ45-TH
GTIN (EAN)	403224865 1610
Cantidad	10 Pieza

IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 83,28 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...70 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, 6,6'-di-
tert-butyl-2,2'-methylenedi-
p-cresol 119-47-1

SCIP

e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b

Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	Conex. crimpada
Descripción del artículo	Variante 5	Diámetro del aislante, min.	0,85 mm
Diámetro del aislante, max.	1,05 mm	Categoría	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Diámetro del cable, rígido	0.36...0.51	Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1
Diámetro del cable, flexible	0.46...0.61 mm	Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7
Clasificación MICE M	M ₃	Clasificación MICE I	I ₃
Clasificación MICE C	C ₁	Clasificación MICE E	E ₃
Diámetro de la funda, min.	5 mm	Diámetro de la funda, max.	12 mm
Apantallamiento	Caja envolvente de 360°	Tipo de protección	IP67

Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	---	----------------------------	---------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Datos técnicos

info@weidmueller.com

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	GOST Approval ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel DUXR.E316369	www.weidmueller.com
Datos de ingeniería	CAD data – STEP	
Datos de ingeniería	WSCAD	
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual	
Catálogo	Catalogues in PDF-format	
Folletos	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN	

IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

