

## SAI-M23-KSC-0.08/0.56

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dibujo



Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.

Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

#### Datos generales para pedido

Versión	Conectores para sensores y actuadores, Contacto crimpado
Código	<a href="#">1170140000</a>
Tipo	SAI-M23-KSC-0.08/0.56
GTIN (EAN)	4032248962235
Cantidad	50 Pieza

Fecha de creación 17 de febrero de 2021 23:17:14 CET

**SAI-M23-KSC-0.08/0.56**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 0,26 g

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Ajustes relacionados con la Herramienta para prensar SAI M23

Ajustes de la herramienta para prensar SAI M23	Herramienta para prensar	1	
	Ajuste del posicionador	11	
	Contacto crimpado	Conector macho crimpado 1 mm	
	Ajuste de la matriz de prensado según mm <sup>2</sup>	Sección del conductor	0,08 mm <sup>2</sup>
		Ajuste de la matriz de prensado	0,78
		Sección del conductor	0,14 mm <sup>2</sup>
		Ajuste de la matriz de prensado	0,81
	Herramienta para prensar	2	
	Ajuste del posicionador	1	
	Contacto crimpado	Conector macho crimpado 1 mm	
Ajuste de la matriz de prensado según mm <sup>2</sup>	Sección del conductor	0,08 mm <sup>2</sup>	
	Ajuste de la matriz de prensado	0,72	

### Datos técnicos conectores de libre configuración

Ciclos de enchufado	> 1000	Resistencia de aislamiento	> 10 <sup>10</sup> Ω
Sección de conexión del conductor, max.	0,56 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Superficie de contacto	bañado en oro	Tipo de conexión	Conexión crimpada

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

### Indicación importante

Información de producto Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	E344862

### Descargas

Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">STEP</a>

Fecha de creación 17 de febrero de 2021 23:17:14 CET