

**CLI C 1-3 GE/SW 2 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los señalizadores para cables **CLI C** se montan en cables no conectados. Se dispone de cuatro tamaños diferentes para secciones de entre 0,5 mm<sup>2</sup> y 70 mm<sup>2</sup> como máximo. Los señalizadores están impresos y listos para el uso. Se pueden obtener rotulaciones personalizadas simplemente combinando los distintos señalizadores.

- Señalizadores cerrados, seguros y ajustables para cables no conectados
- Amplio campo de aplicación gracias a su perfil especial de fuelle con efecto de resorte
- Montaje rápido y sencillo con pocas maniobras
- Dispone de accesorios que simplifican la tarea de señalización
- Señalización duradera de alta calidad
- Contraste óptimo para una buena legibilidad

**Datos generales para pedido**

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión    | CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, amarillo |
| Código     | <a href="#">0252611508</a>                                                           |
| Tipo       | CLI C 1-3 GE/SW 2 MP                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190044435                                                                        |
| Cantidad   | 200 Pieza                                                                            |

## CLI C 1-3 GE/SW 2 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

|             |         |                        |            |
|-------------|---------|------------------------|------------|
| Profundidad | 5 mm    | Profundidad (pulgadas) | 0,197 inch |
| Altura      | 3 mm    | Altura (pulgadas)      | 0,118 inch |
| Anchura     | 4,2 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0,165 inch |
| Peso neto   | 0,045 g |                        |            |

## Temperaturas

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C |
|----------------------------------|-------------|

## Datos generales

|                                               |                                                              |                                        |                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Anchura                                       | 4,2 mm                                                       | Caracteres impresos                    | Números                 |
| Color                                         | amarillo                                                     | Color de impresión                     | negro                   |
| Color de material según código de resistencia | 4                                                            | Diámetro del aislante, max.            | 5                       |
| Gama de temperaturas de servicio              | -30...80 °C                                                  | Gama de temperaturas de servicio, max. | 80 °C                   |
| Gama de temperaturas de servicio, min.        | -30 °C                                                       | Grado inflamabilidad según UL 94       | V-0                     |
| Halógenos                                     | Sí                                                           | Impresión                              | 2                       |
| Industrias recomendadas                       | Procesos, Maquinaria                                         | Material                               | PVC, blando, sin cadmio |
| Número de señalizadores por combinación       | 1 Componente =<br>Señalizadores para cables<br>y conductores | Orientación de la impresión            | horizontal              |
| Procedimiento de impresión                    | impreso por calor                                            | Tipo de impresión                      | Estándar                |
| Versión                                       | MultiPack                                                    |                                        |                         |

## Señalizador para cables y conductores

|                                         |                   |                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Diámetro externo del conductor, max.    | 5 mm              | Diámetro externo del conductor, min.    | 2,5 mm                  |
| Halógenos                               | Sí                | Sección de conexión del conductor       | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, max. | 4 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor, min. | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| diámetro externo del conductor          | 2,5 - 5 mm        |                                         |                         |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Descargas

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería                | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>                                          |
| Notificación de cambio de producto | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Catálogo                           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                             |

### CLI C 1-3 GE/SW 2 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos



Similar a la ilustración