

## VG 48-MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Similar a la ilustración



Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

### Datos generales para pedido

Versión	VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), latón, niquelado
Código	<a href="#">1718790000</a>
Tipo	VG 48-MS68
GTIN (EAN)	4008 190352011
Cantidad	5 Pieza

Fecha de creación 26 de septiembre de 2023 21:28:35 CEST

## VG 48-MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Altura	55 mm	Altura (pulgadas)	2,165 inch
Longitud	69 mm	Longitud (pulgadas)	2,717 inch
Peso neto	361,4 g		

### Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C...100 °C	Temperatura de servicio, mín.	-40 °C
Temperatura de servicio, max.	100 °C		

### Datos generales

Aplicación del cierre	CR	Borne	Poliamida
Calibre de llave 1	64 mm	Calibre de llave 2	64 mm
Diámetro del cable exterior, máx.	44 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	34 mm
Gama de temperaturas de servicio, máx.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, mín.	-40 °C
Halógenos	Sí	Junta	NBR
Junta tórica	NBR	Longitud de rosca	14 mm
Material	laton, niquelado	Par de apriete	35 Nm
Par de apriete pieza de conexión, máx.	36 Nm	Par de apriete pieza de conexión, mín.	34 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	51 Nm	Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	49 Nm
Paso de rosca	1,59 mm	Prensaestopas	PG, PG 48
Tipo de protección	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)	Tipo de protección (UL)	Type 4X
Tipo de protección con GWDR	IP67, IP68 - 5 bar (30 min)	Tuerca (externa)	PG 48
calibre de llave	64 mm		

### Números de certificación de prensaestopas

Condiciones de aprobación	DNV, UL, cULus	Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD)	E-14047
Núm. de certificación de prensaestopas (UL)	E-199260	Núm. de certificación de prensaestopas (cULus)	E-199260

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27140801

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Fecha de creación 26 de septiembre de 2023 21:28:35 CEST

## VG 48-MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Folletos	

## VG 48-MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Junta hermética de neopreno: GWDR NP



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

#### Datos generales para pedido

Tipo	GWDR PG48-NP	Versión
Código	<a href="#">1719630000</a>	GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, PG 48,
GTIN (EAN)	4008190352899	Neopreno
Cantidad	5 Pieza	

### Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

#### Datos generales para pedido

Tipo	SKMU PG48-MS	Versión
Código	<a href="#">1719240000</a>	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, PG 48, 5.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190352493	laton, niquelado
Cantidad	10 Pieza	

## VG 48-MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Junta hermética de polietileno: GWDR PO



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Tipo	GWDR PG48-PO	Versión
Código	<a href="#">1719530000</a>	GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, PG 48,
GTIN (EAN)	4008190352790	Polietileno
Cantidad	5 Pieza	