

Hoja de datos

Método de visualización	LCD de 8 dígitos y 7 segmentos
Método de operación	Conteo ascendente
Terminal	Bloque terminal
Fuente de alimentación	Batería integrada (por más de 7 años)
Señal del método de entrada	Entrada de voltaje(PNP)
Reinicio del método de entrada	Entrada de voltaje(PNP)
Máx. velocidad de conteo	1, 30, 1k [cps]
Ancho de señal mínimo	20ms
Salida de control	Indicador
Luz trasera	Función de luz de fondo
Protección	IP66(panel frontal)
Accesorios	Soporte de montaje, anillo de caucho a prueba de agua
Temperatura del entorno ambiental	De -10 a 55°C, almacenamiento: de -25 a 65°C
Ambiente de la humedad ambiente	35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH
Peso	Aprox. 96g (aprox. 50g)

*Interruptor de ajuste externo: SW1 es el interruptor de ajuste habilitar/desabilitar de la tecla RESET del panel frontal.

*Interruptor de ajuste externo: SW2 es el interruptor de ajuste de velocidad de conteo máximo.

*Interruptor de ajuste externo: SW3 es el interruptor de ajuste de punto decimal.

*El peso incluye el empaque. El peso en paréntesis es sólo por unidad.

*La resistencia al entorno se clasifica sin congelación ni condensación.