

Ficha técnica del producto

Especificaciones



encoder interface card with RS422
compatible differential outpts - 5 V
DC

VW3A3401

Principal

gama de producto	Altivar
tipo de producto o componente	Encoder interface card ((*))
compatibilidad de gama	Altivar Lift Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
tipo de salida digital	Differential ((*))
protocolo del puerto de comunicación	RS422
[Us] tensión de alimentación asignada	5 V CC 5...5.5 V
número de pulsos por revolución	10000 ATV71H.....383 5000 todos las unidades ATV61 5000 ATV71H...M3 5000 ATV71H...M3X 5000 ATV71H...N4

Opcionales

corriente de alimentación	0.2 A
tipo de protección	Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas
Distancia de cables entre dispositivos	50 m
frecuencia de funcionamiento máxima	300 kHz
señal entrada	A B complemento de A complemento de B
Impedancia de entrada	440 Ohm
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal 0,2 mm² AWG 24 25 m encoder 100 mA 4.5 V Terminal 0,5 mm² AWG 20 25 m encoder 200 mA 4.5 V Terminal 0,5 mm² AWG 20 50 m encoder 100 mA 4.5 V Terminal 0,75 mm² AWG 18 50 m encoder 200 mA 4.5 V
peso del producto	0.2 kg

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.500 cm
Paquete 1 Ancho	17.000 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	23.000 cm
Paquete 1 Peso	142.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	1.479 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	7
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	Cc2968dc-a4a6-4061-8b47-03045426e4ec
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No