

PRODUCT-DETAILS

SK-01

SK-01 Signaling Contact



Información General

Tipo de producto extendido	SK-01
Código de producto	1SAM101904R0002
EAN	4013614139888
Descripción corta	SK-01 Signaling Contact
Descripción larga	SK-01 Signal contact 1NC

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85369095

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SBC100173C0201
Instrucciones y manuales	2CDC131089M6801

Dimensiones

Ancho del product	9 mm
Alto del producto	86 mm

Largo del product	72 mm
Peso del product	0.03 kg

Technical

Tipo de terminal	Screw Terminals
Tensión nominal de operación	400 V AC 250 V DC Main Circuit 400 V AC
Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I _e)	(24 V) 3 A (120 V) 3 A (240 V) 2 A (380 / 400 V) 0.5 A
Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (I _e)	(24 V) 2.5 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.23 A
Frecuencia nominal (f)	Auxiliary Circuit 50 Hz Auxiliary Circuit 60 Hz Auxiliary Circuit DC
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp})	Auxiliary Circuit 6 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i)	690 V
Grado de protección	IP20
Capacidad de conexión del circuito auxiliar	Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 mm ² Flexible 1/2x 0.75 ... 1 mm ² Rigid 1/2x 1.0 ... 2.5 mm ²
Par de apriete	Auxiliary Circuit 0.8 ... 1.0 N·m
Longitud de pelado del cable	Auxiliary Circuit 8 mm
Destornillador recomendado	Pozidriv 2
Número de contactos auxiliares NO	0
Número de contactos auxiliares NC	1
Normas	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nombre del producto	Signaling Contact
Adecuado para	MS325 MO325
Adecuado para la clase de producto	Manual Motor Starter
Grupo de accesorios	Electrical
Tipo de accesorio	Signal Contact

Technical UL/CSA

Capacidad de conexión	Flexible 1/2x 14-8 AWG
Circuito auxiliar UL/CSA	Stranded 1/2x 14-18 AWG
Par de apriete UL/CSA	Auxiliary Circuit 7 in-lb

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... +50 °C Almacenamiento -50 ... +80 °C
----------------------	--

Estado de RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CQC	CQC2011010304508194
Certificado cUL	1SAA918002-1701
Declaración de conformidad - CCC	2020980305001262
Declaración de conformidad - CE	1SAD938518-0003 1SAD938510-0037
Declaración de conformidad - UKCA	1SAD938501-1003 1SAD938501-1037
Instrucciones y manuales	2CDC131089M6801
Información sobre RoHS	1SAD938507-0037 1SAD938514-0003
Certificado UL	1SAA918002-1601

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Ancho	210 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	79 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	105 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.365 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	4013614442353
Embalaje Nivel 1 Unidades	10 piece

Clasificaciones

Código de clasificación de objetos	Q
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
Clase electrónica	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	4742 >> Electrical contacts
Número E (Finlandia)	3707096

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Guardamotores → Manual Motor Starters Accessories

