

Hoja de datos

Método de visualización	4 dígitos 7 segmentos LED
Método de control	Control ON / OFF, P, PI, PD, PID, control PID
Tipo de entrada	"Termopar: K (CA), J (IC), E (CR), T (CC), R (PR), S (PR), N (NN), W (TT) RTD: DPT100Ω, JPT100Ω Analógico: 1-5VDC ---, 0-10VDC ---, DC4-20mA "
Ciclo de muestreo	500ms
Salida de control	Unidad SSR (12VDC ---)[ENCENDIDO/APAGADO]
Opción de salida	Evento 1
Fuente de alimentación	100-240VCA~50/60Hz
Precisión del display	F.S ± 0.3% or 3°C, selecciona el más alto
Histéresis de salida de alarma	Variable 1 a 100°C (.01 a 100.°C)
Banda proporcional	0.0 a 100.0%
Tiempo integral	0 a 3600 s
Tiempo derivativo	0 a 3600 s
Período de control	1 a 120 s
Ajuste LBA	1 a 999 s
Ajuste de la curva	Rampa en ascenso, rampa en descenso: 1 a 99 min cada uno
Temperatura del entorno ambiental	De -10 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 60°C
Ambiente de la humedad ambiente	35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH
Peso	360g aprox. (228g aprox.)

※El peso incluye el embalaje. El peso entre paréntesis es solo para unidad.
※La resistencia del medio ambiente se clasifica sin congelación ni condensación.