

**HSS 1.6-4.8 EL W13M****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

**Datos generales para pedido**

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 1.6 - 4.8 mm, blanco
Código	<a href="#">1489640000</a>
Tipo	HSS 1.6-4.8 EL W13M
GTIN (EAN)	4050118299441
Cantidad	1 Pieza
Impresora compatible	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a>

## HSS 1.6-4.8 EL W13M

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	0,77 mm	Profundidad (pulgadas)	0,03 inch
Anchura	7,6 mm	Anchura (pulgadas)	0,299 inch
Longitud	13.000 mm	Longitud (pulgadas)	511,81 inch
Peso neto	106 g		

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -55...135 °C

### Datos generales

Anchura	7,6 mm	Caracteres impresos	sin
Color	blanco	Gama de temperaturas de servicio	-55...135 °C
Gama de temperaturas de servicio, max.	135 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C
Halógenos	Sí	Industrias recomendadas	Construcción de instalaciones, Energía, Fabricante del dispositivo, Maquinaria
Longitud	13.000 mm	Material	Polyolefin
Tipo de impresión	sin imprimir		

### Señalizador para cables y conductores

Altura de campo de texto	7,4 mm	Anchura de campo de texto	0 mm
Diámetro externo del conductor, max.	4,8 mm	Diámetro externo del conductor, min.	1,6 mm
Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor	0,75 - 4 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, max.	4 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Temperatura de contracción recomendada	90 °C	diámetro externo del conductor	1,6 - 4,8 mm
Índice de retractabilidad	3:1		

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E366310

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

Fecha de creación 19 de septiembre de 2022 19:06:27 CEST

**HSS 1.6-4.8 EL W13M**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

