

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3105.370

## Resistencia calefactora para armarios

Estado: 16/12/2022 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3105.370 - Resistencia calefactora para armarios sin ventilador

Las resistencias calefactoras para armarios regulan la humedad relativa e impiden que la temperatura descienda por debajo del punto de rocío, evitando así la condensación en el armario de distribución. Se evitan daños por corrosión o cortocircuitos eléctricos. Ejecución sin ventilador. Potencia calorífica permanente 10 – 150 W.

## Características

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                            | SK 3105.370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción producto                  | Las resistencias calefactoras para armarios regulan la humedad relativa e impiden que la temperatura descienda por debajo del punto de rocío, evitando así la condensación en el armario de distribución. Se evitan daños por corrosión o cortocircuitos eléctricos.                                                                                                                    |
| Material                              | Aluminio, anodizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unidad de envase                      | Resistencia calefactora PTC<br>Borne de conexión rápida<br>Material de fijación                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Observaciones                         | Para una regulación de temperatura exacta en el armario se recomienda un termostato<br>Para evitar la condensación en los circuitos se recomienda utilizar un higrostató para la regulación de la resistencia calefactora<br>En armarios de grandes dimensiones la mejor forma de conseguir una distribución uniforme de calor es incorporando varias resistencias de pequeña potencia. |
| Observación referente a la referencia | Tensiones especiales bajo demanda. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Potencia calefactora a 10 °C          | 130 W - 150 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensión de servicio                   | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensiones                           | Anchura: 90 mm<br>Altura: 180 mm<br>Profundidad: 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Características

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Fusible previo                          | Automático/fusible: 4 A |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 20                   |
| Clase de protección                     | II (aislado)            |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).               |
| Peso/UE                                 | 0.9 kg                  |
| Contenido de cobre (kg / pza.)          | 0                       |
| Código arancelario                      | 85162999                |
| EAN                                     | 4028177638679           |
| ETIM 7.0                                | EC000737                |
| ECLASS 8.0                              | 27180710                |

## Aprobaciones

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones  | CSA<br>UR + C-UR (recognized)                               |
| Certificados  | EAC                                                         |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |