

Hoja de datos

Método de visualización	4 dígitos 7 segmentos LED
Método de operación	Contador: conteo ascendente, conteo descendente, conteo ascendente/descendente
Terminal	Bloque terminal
Fuente de alimentación	100-240VCA~50/60Hz
Operación de tiempo	INICIO A LA CONEXIÓN
Alimentación externa	Máx. 12VCC --- ±10% 50mA
Método de entrada de señal	Entrada de voltaje(PNP), Sin entrada de voltaje(NPN)
Máx. velocidad de conteo	1, 30, 2k, 5k [cps]
Ancho de señal mínimo	20ms
Protección de memoria	Aprox. 10 años
Rango de ajuste	de 0.01 seg a 99.99 seg, de 0.1 seg a 999.9 seg, de 1 seg a 9999 seg, de 1 seg a 99 min 59 seg, de 0.1 min a 999.9 min, de 1 min a 99 horas 59 min, de 0.1 horas a 999.9 horas, de 1 hora a 9999 horas
Tipo de salida de control	Indicador
Protección	IP40(Parte frontal)
Temperatura del entorno ambiental	De -10 a 55°C, almacenamiento: de -25 a 65°C
Ambiente de la humedad ambiente	35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH
Peso	Aprox. 175g (aprox. 120g)

*El peso incluye el empaque. El peso en paréntesis es sólo por unidad.

*La resistencia en el entorno se encuentra en estado sin congelamiento o condensación.